




## NUMINOS® MOVE M

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 55°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® MOVE DL M -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllistämällä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasovastavalaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1900 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoitoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009692         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 12 W            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 1900 lm         |
| Valon väri- ja lämpötila         | 4000 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 55 °            |
| väri                             | musta/valkoinen |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 22              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 8 cm            |
| halkaisija                       | 13.5 cm         |
| Nettopaino                       | 0.35 kg         |
| Bruttopaino                      | 0.45 kg         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI                           |
| 1006143 | Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm musta        |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE                          |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusori hunajakkenno                         |
| 1006146 | Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen |
| 1006144 | Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen    |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusori elliptinen                           |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusori Diffuusori                           |
| 1006145 | Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta     |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA                                 |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusori himmeä                               |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta                               |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari                              |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Asennussyvyys         | 10 cm |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm |