


System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1900 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułów lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009694
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1900 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały/czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	8 cm
średnica	13.5 cm
Waga netto	0.35 kg
Waga brutto	0.45 kg

Źródła światła

2093752	
---------	---

Akcesoria

1010704	Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu
1010686	NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny
1010684	NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny
1010696	Sterownik LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dyfuzor matowy
1010129	NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty
1010130	NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź

Głębokość montażowa	10 cm
Średnica montażowa	12 cm