


NUMINOS® MOVE M

luminaria de empotrar techo, 4000 K, 20°, IP20, redonda, blanco

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 12 vatios, una intensidad luminosa de 1900 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009695
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Varilla giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1900 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.35 kg

Fuente de luz

2093752	
---------	---

Accesorios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , reflector, dorado
1010683	NUMINOS® M , difusor de panal
1010686	NUMINOS® M , difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 - mA
1010685	NUMINOS® M , difusor esmerilado
1010130	NUMINOS® M , reflector, cobre

Peso bruto	0.45 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	12 cm