


Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1900 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMI-NOS ® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1009696
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	Ш
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiss/chrom
CRI	90
UGR≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.35 kg
Bruttogewicht	0.45 kg



## Lichtquelle

2093752	A D	
Zubehör		
1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI	
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE	
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe	
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch	
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch	
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA	
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet	
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold	
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer	

Einbautiefe	10 cm
Einbaudurchmesser	12 cm