

NUMINOS® MOVE M

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 40Å°

NUMINOS on SLV:n tÄpydellisesti yhteensovitettu valaisin-jÄrjeste lmÄö, joka yhdistÄöÄö toiminnallisuuden, muotoi-lun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdoli-suuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myÄ¶s NUMINOSÄ® MOVE DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan tyÄ¶stÄ¶- ja valonlaadun ansiosta. NÄöin luot huomaa-mattoman, modernin ja tilaasÄöstÄövÄöön valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1900 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin vÄörilÄömpÄ¶tilalla ja korke-alla, yli 90:n vÄörintoistoindeksillÄö. Asennus onnistuu kÄöden kÄöÄönteessÄö. Milloin valitset SLV:n NUMINO-SinÄ®?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009697
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kÄöÄönnettÄövÄö ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1900 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Bruttopaino	0.45 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	39