


NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE DL M, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 watt, een lichtsterkte van 1900 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009697     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | plafond     |
| Secundaire stroom/spanning          | 350 mA      |
| Beschermingsklasse                  | III         |
| Wattage                             | 12 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 1900 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 40 °        |
| Kleur                               | wit/zwart   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8 cm        |
| Diameter                            | 13.5 cm     |
| Nettogewicht                        | 0.35 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.45 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE         |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisch        |
| 1010684 | Diffusor NUMINOS® S prismatisch         |
| 1010696 | LED driver , 21 W, 350 mA               |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusor frosted           |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, goud            |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, koper           |

|                |       |
|----------------|-------|
| Inbouwdiepte   | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |