

NUMINOS® MOVE M

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlights sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL M innfelt takarmatur som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1900 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS Å fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009700
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakelemt bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.35 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.45 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	39