


# NUMINOS® MOVE M

infällad taklampa vit / svart 4000 K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med mångsidiga downlights och spotlights sätter du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® MOVE DL M infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan återvänder med en effekt på 12 watt, ljusstrålning på 1900 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det goda färgåtergivningsexponenten på över 90. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009700                 |
| Antal olika ljusuttag        | 1                       |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar list och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                    |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad               |
| Monteringsdetaljer           | Tak                     |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA                  |
| Skyddsklass                  | III                     |
| Watt                         | 12 W                    |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                  |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                   |
| Lumen                        | 1900 lm                 |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin             |
| Strålningsvinkel             | 55 °                    |
| Färg                         | vit/svart               |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 22                      |
| Livslängd                    | 50000 h                 |
| Riskgrupp                    | 1                       |
| höjd                         | 8 cm                    |
| Diameter                     | 13.5 cm                 |
| Netto vikt                   | 0.35 kg                 |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010683 | NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka                                                 |
| 1010686 | NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk                                                  |
| 1010684 | NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad                                                    |
| 1010129 | NUMINOSÂ® M , reflektor, guld                                                     |
| 1010130 | NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar                                                   |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.45 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 10 cm   |
| Installationsdiameter | 12 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 39      |