

## NUMINOS® MOVE M

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                  | 1009701                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                      |
| Indice de protection                     | III                         |
| Wattage                                  | 12 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1900 lm                     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 55 °                        |
| Coloris                                  | blanc                       |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 8 cm                        |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                     |
| Poids net                                | 0.35 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur<br>elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350<br>mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, cuivré    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |