


NUMINOS® MOVE M

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  MOVE DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en up trengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1900 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009702
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.35 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.45 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	12 cm