



## NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009703                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2400 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                        |
| Farbe                                 | schwarz                     |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 11.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.606 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150 mm weiß        |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150 mm<br>schwarz |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>gefrostet                       |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500<br>mA                            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                            |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500<br>mA, PHASE                     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor<br>prismatisch                     |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150 mm weiß       |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150 mm<br>schwarz  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor<br>elliptisch                      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500<br>mA, DALI                      |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>kupfer                        |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>gold                          |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.756 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 50       |