


NUMINOS® GIMBLE L

vgradna svetilka, 2700 K, 20°, IP20, okrogla, črna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE L, ki se kot vgradna stropna svetilka ponša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009703
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	2400 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.606 kg

Svetlobnega Vira

2093870	
---------	---

Dodatki

1010689	NUMINOS® L , Difuzor matiran
1010132	NUMINOS® L , reflektor, baker
1010697	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difuzor satovje
1010701	LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prizmatični difuzor
1010690	NUMINOS® L , difuzor, eliptični
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlato
1010705	LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI

Bruto teža	0.756 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	11.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm