


## NUMINOS® GIMBLE L

Infälld takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009703     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 17 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2400 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 20 °        |
| Färg                         | svart       |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 11.5 cm     |
| Diameter                     | 16 cm       |
| Netto vikt                   | 0.606 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.756 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>frostad                                                  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor,<br>koppar                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusor<br>med bikaka                                               |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                             |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisk                                                |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor,<br>guld                                                   |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form    | runda   |
| Inbyggjadsdjup        | 11.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |