


NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 2700 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009704
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir/blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.606 kg

Source Lumineuse

2093870	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010132	NUMINOS® L , réflec- teur, cuivré
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010131	NUMINOS® L , réflec- teur, doré
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Poids brut	0.756 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm