




## NUMINOS® GIMBLE L

innfelt armatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE L innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS Å fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009706                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 17 W                          |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                         |
| Lysytelse                     | 2400 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 40 °                          |
| Farge                         | black                         |
| CRI                           | 90                            |
| UGR ≤                         | 22                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| Høyde                         | 11.5 cm                       |
| Diameter                      | 16 cm                         |
| Nettvekt                      | 0.606 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006148 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit      |
| 1006149 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet                           |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500 mA                                |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE                         |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming                       |
| 1006150 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006147 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort      |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk                         |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI                          |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber                         |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull                           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bruttovekt          | 0.756 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 11.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm  |
| BIG WHITE side      | 51       |