


## NUMINOS® GIMBLE L

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Št. art.                         | 1009707                    |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                          |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva palica in nagibna |
| IP koda                          | IP20                       |
| Montaža                          | Vgradnja                   |
| Podrobnosti montaže              | Strop                      |
| Sekundarni tok / napetost        | 500 mA                     |
| Zaščitni razred                  | III                        |
| El. moč                          | 17 W                       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                      |
| Lumini                           | 2400 lm                    |
| Barvna temperatura               | 2700 Kelvin                |
| Kot sevanja                      | 40 °                       |
| Barva                            | črna/bela                  |
| CRI                              | 90                         |
| UGR ≤                            | 22                         |
| Življenjska doba                 | 50000 h                    |
| Risk Group                       | 1                          |
| Višina                           | 11.5 cm                    |
| Premer                           | 16 cm                      |
| Neto teža                        | 0.606 kg                   |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difuzor matiran       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, baker      |
| 1010697 | LED gonilnik , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difuzor satovje       |
| 1010701 | LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prizmatični difuzor   |
| 1010690 | NUMINOS® L , difuzor, eliptični    |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlato      |
| 1010705 | LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bruto teža       | 0.756 kg |
| Oblika izreza    | okoli    |
| Globina vgradnje | 11.5 cm  |
| Premer vgradnje  | 14.5 cm  |