




NUMINOS® GIMBLE L

innfelt armatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights sårer du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hårer også NUMINOS® GIMBLE L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upårrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulare mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009713
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakeleent
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.606 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.756 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	51