

NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa vit / krom 2700 K 20°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet självt. Monteringen går på ett enkelt sätt. När tänker du beställa dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009714
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg

2093870	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.756 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm