

NUMINOS® GIMBLE L

incasso a plafone bianco/nero 2700 K 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE L, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1009715
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	barra girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2400 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco/nero
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	11.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.606 kg

Sorgente Luminosa

2093870	
---------	---

Accessori

1010689	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , diffusore prismatico
1010690	NUMINOS® L , diffusore ellittico
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , riflettore, rame
1010131	NUMINOS® L , riflettore, oro

Peso lordo	0.756 kg
Forma dello scasso	circa
Profondità d'incasso	11.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	51