


System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® GIMBLE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009715              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 500 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 17 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 2400 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 °                 |
| Kolor                       | biały/czarny         |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 22                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 11.5 cm              |
| średnica                    | 16 cm                |
| Waga netto                  | 0.606 kg             |
| Waga brutto                 | 0.756 kg             |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dyfuzor matowy         |
| 1010697 | Sterownik LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010701 | Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010705 | Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany   |
| 1010131 | NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty       |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Głębokość montażowa | 11.5 cm |
| Średnica montażowa  | 14.5 cm |