


NUMINOS® GIMBLE L

Infälld takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009716
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg
Bruttovikt	0.756 kg

2093870	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010132	NUMINOS® L , reflektor, koppar
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010131	NUMINOS® L , reflektor, guld
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm