

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1009718      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Montaje                                  | Empotrado    |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 17 W         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 2400 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °         |
| Color                                    | blanco/negro |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 11.5 cm      |
| Diámetro                                 | 16 cm        |
| Peso neto                                | 0.606 kg     |
| Peso bruto                               | 0.756 kg     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , difusor esmerilado  |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , difusor de panal    |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , difusor prismático  |
| 1010690 | NUMINOS® L , difusor elíptico    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector, cobre    |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector, dorado   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profundidad del montaje | 11.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm |