


## NUMINOS® GIMBLE L

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 20°, IP20, redonda, negro

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE L, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009721                        |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                              |
| Giratoria u orientable                   | Varilla giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                           |
| Montaje                                  | Empotrado                      |
| Detalles de montaje                      | Techo                          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                         |
| Clase de protección                      | III                            |
| Potencia                                 | 17 W                           |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                         |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                          |
| Flujo luminoso                           | 2500 lm                        |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                    |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                           |
| Color                                    | negro                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Vida útil                                | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Altura                                   | 11.5 cm                        |
| Diámetro                                 | 16 cm                          |
| Peso neto                                | 0.606 kg                       |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , difusor esmerilado  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector, cobre    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , difusor de panal    |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , difusor prismático  |
| 1010690 | NUMINOS® L , difusor elíptico    |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector, dorado   |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso bruto              | 0.756 kg |
| Forma de la estructura  | Redonda  |
| Profundidad del montaje | 11.5 cm  |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm  |