


## NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, noir

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| N° art.                                  | 1009721                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Pivotant ou inclinable                   | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastré                     |
| Infos de montage                         | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                       |
| Indice de protection                     | III                          |
| Wattage                                  | 17 W                         |
| Température ambiante min.                | -20 °C                       |
| Température ambiante max.                | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 2500 lm                      |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                  |
| Angle faisceau                           | 20 °                         |
| Coloris                                  | noir                         |
| CRI                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                      |
| Diamètre                                 | 16 cm                        |
| Poids net                                | 0.606 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.756 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |