


## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009722                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 17 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 2500 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | zwart/wit                     |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 11.5 cm                       |
| Diameter                            | 16 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.606 kg                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Brutogewicht    | 0.756 kg |
| Uitsparingsvorm | rond     |
| Inbouwdiepte    | 11.5 cm  |
| Inbouwdiameter  | 14.5 cm  |