

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009726       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 17 W          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 2500 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °          |
| Farbe                                 | schwarz/chrom |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 22            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risikogruppe                          | 1             |
| Höhe                                  | 11.5 cm       |
| Durchmesser                           | 16 cm         |
| Nettogewicht                          | 0.606 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.756 kg      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500<br>mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500<br>mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor<br>prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor<br>elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500<br>mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>gold      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |