


NUMINOS® GIMBLE L

spotti, musta/kromi, 3000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasovelluksen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009726
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2500 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	11.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.606 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Bruttopaino	0.756 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	11.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm