


## NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa svart / krom 3000 K 40°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights sätter du tusen ljusdesignalternativ. Hit har även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet själv. Montering går på ett enkelt sätt. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009726                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 17 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 2500 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 40 °                     |
| Färg                         | svart/krom               |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 22                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 11.5 cm                  |
| Diameter                     | 16 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.606 kg                 |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>med bikaka                                              |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttovikt            | 0.756 kg |
| Utskärningens form    | rund     |
| Inbyggnadsdjup        | 11.5 cm  |
| Installationsdiameter | 14.5 cm  |