




NUMINOS® GIMBLE L

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55Å°, IP20, pyÄ¶-reÄ¶ä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjÄ¶rjestelmä, joka yhdistÄ¶Ä toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. MyÄ¶Äs uppoasennettavan NUMINOS® GIMBLE L -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla tyÄ¶ÄstÄ¶Ä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tiiläisÄ¶stÄ¶Äön valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kÄ¶den kÄ¶Ään-teessÄ¶. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009728
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2500 lm
Valon värlämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	11.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.606 kg
Bruttopaino	0.756 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010689	NUMINOS® L , Diffusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma-linen Diffusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010690	NUMINOS® L , Diffusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijastin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijastin, kulta

Asennussyvyys	11.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm