


NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009728
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.606 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Toebehoren

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI

Brutogewicht	0.756 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm