


## NUMINOS® GIMBLE L

Oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny / biały

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009728                                |
| Różne wyjścia światła       | 1                                      |
| Obrotowa lub przechylna     | obrotowy drążek i możliwość pochylania |
| Kod IP                      | IP20                                   |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania                   |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa                        |
| Prąd / napięcie wtórny      | 500 mA                                 |
| Klasy ochrony               | III                                    |
| Wydajność                   | 17 W                                   |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                                 |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                                  |
| Strumień świetlny           | 2500 lm                                |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin                            |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                                   |
| Kolor                       | czarny/biały                           |
| CRI                         | 90                                     |
| UGR ≤                       | 22                                     |
| Okres użytkowania           | 50000 h                                |
| Risk Group                  | 1                                      |
| Wysokość                    | 11.5 cm                                |
| średnica                    | 16 cm                                  |
| Waga netto                  | 0.606 kg                               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dyfuzor matowy         |
| 1010132 | NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany   |
| 1010697 | Sterownik LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010701 | Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010131 | NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty       |
| 1010705 | Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga brutto         | 0.756 kg |
| Forma do wycinania  | około    |
| Głębokość montażowa | 11.5 cm  |
| Średnica montażowa  | 14.5 cm  |