


NUMINOSÂ® GIMBLE L

infÄlld taklampa svart / krom 3000 K 55Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE L infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Monteringen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009729
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÄng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg

2093856	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.756 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm