


## NUMINOS® GIMBLE L

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hiliittyn, moderniin ja tilaasopstävön valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä. Milloin valitset SLV:n NUMINOS®?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009730                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 17 W                         |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 2500 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 20 °                         |
| väri                             | valkoinen/musta              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 19                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 11.5 cm                      |
| halkaisija                       | 16 cm                        |
| Nettopaino                       | 0.606 kg                     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori himmeä      |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W,<br>500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori hunajakenno |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W,<br>500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>linen Diffuusori |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori elliptinen  |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W,<br>500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kupari      |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kulta       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttopaino           | 0.756 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 11.5 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 51       |