


NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa vit / svart 3000 K 20°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit har även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar färg eller rummet själv. Installationen ger ett ångonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009730
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg

2093856	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma-tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflektor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflektor, guld

Bruttovikt	0.756 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	51