

NUMINOS® GIMBLE L

Stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 20°, IP20, kulaté, bílé

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009731
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	Otočná tyč a naklápění
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2500 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	11.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.606 kg

Světelného Zdroje

2093856	
---------	---

Příslušenství

1010689	NUMINOS® L , matný difuzor
1010132	NUMINOS® L , reflektor, měděný
1010697	LED Driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , voštinový difuzor
1010701	LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , prizmatický difuzor
1010690	NUMINOS® L , eliptický difuzor
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlatý
1010705	LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI

Celková hmotnost	0.756 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	11.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm