

## NUMINOS® GIMBLE L

vgradna svetilka, 3000 K, 40°, IP20, okrogla, bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Št. art.                         | 1009734                    |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                          |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva palica in nagibna |
| IP koda                          | IP20                       |
| Montaža                          | Vgradnja                   |
| Podrobnosti montaže              | Strop                      |
| Sekundarni tok / napetost        | 500 mA                     |
| Zaščitni razred                  | III                        |
| El. moč                          | 17 W                       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                      |
| Lumini                           | 2500 lm                    |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin                |
| Kot sevanja                      | 40 °                       |
| Barva                            | bela                       |
| CRI                              | 90                         |
| UGR ≤                            | 22                         |
| Življenjska doba                 | 50000 h                    |
| Risk Group                       | 1                          |
| Višina                           | 11.5 cm                    |
| Premer                           | 16 cm                      |
| Neto teža                        | 0.606 kg                   |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difuzor matiran       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, baker      |
| 1010697 | LED gonilnik , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difuzor satovje       |
| 1010701 | LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prizmatični difuzor   |
| 1010690 | NUMINOS® L , difuzor, eliptični    |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlato      |
| 1010705 | LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bruto teža       | 0.756 kg |
| Oblika izreza    | okoli    |
| Globina vgradnje | 11.5 cm  |
| Premer vgradnje  | 14.5 cm  |