

NUMINOS® GIMBLE L

Infälld takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, vit

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulerbara mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009734
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg
Bruttovikt	0.756 kg

2093856	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010132	NUMINOS® L , reflektor, koppar
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010131	NUMINOS® L , reflektor, guld
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm