

NUMINOSÂ® GIMBLE L

infällld taklampa vit / krom 3000 K 40Â°

NUMINOSÂ® Äär det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik mÅ¶ts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ fÅ¶r belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE L infällld taklampa, som imponerar med hÅ¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÅ¶r en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÅ¶tter fokus pÅ¶ fÅ¶remÅ¶let eller pÅ¶ rummet. Installationen Äär enkel och okomplicerad. NÅ¶r tÅ¶nker du bestÅ¶ma dig fÅ¶r den modulÄära mÅ¶ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009735
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÅ¶ng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg

2093856	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.756 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm