

## NUMINOS® GIMBLE L

**Stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 55°, IP20, kulaté, bílé**

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                   | 1009737                |
| Počet různých výstupů světla | 1                      |
| Otočné nebo výkyvné          | Otočná tyč a naklápění |
| Kód IP                       | IP20                   |
| Montáž                       | Montáž                 |
| Podrobnosti montáže          | Strop                  |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA                 |
| Třída ochrany                | III                    |
| Příkon                       | 17 W                   |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                  |
| Lumen                        | 2500 lm                |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin            |
| Úhel záření                  | 55 °                   |
| Barva                        | bílá                   |
| CRI                          | 90                     |
| UGR ≤                        | 22                     |
| Životnost                    | 50000 h                |
| Risk Group                   | 1                      |
| Výška                        | 11.5 cm                |
| Průměr                       | 16 cm                  |
| Hmotnost netto               | 0.606 kg               |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , matný difuzor       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, měděný   |
| 1010697 | LED Driver , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , voštinový difuzor   |
| 1010701 | LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , prizmatický difuzor |
| 1010690 | NUMINOS® L , eliptický difuzor   |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlatý    |
| 1010705 | LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Celková hmotnost | 0.756 kg |
| Tvar výřezu      | kulatý   |
| Vestavná hloubka | 11.5 cm  |
| Vestavný průměr  | 14.5 cm  |