


NUMINOS® GIMBLE L

Luminária de teto embutida, 3000 K, 55°, IP20, redonda, branca

Design, técnica e função em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Os diversos downlights e focos permitem mil opções de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE L luz embutida no teto, que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Assim, pode CRI ar uma iluminação discreta, moderna e economizadora de espaço, que direciona o foco para objetos ou o ambiente. A instalação é então feita num instante. Quando decidirá optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009737
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.606 kg

Fonte de luz

2093856	
---------	---

Acessórios

1010689	NUMINOS® L , Difusor fosco
1010132	NUMINOS® L , refletor, cobre
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difusor difusor
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Difusor prismático
1010690	NUMINOS® L , Difusor elíptico
1010131	NUMINOS® L , refletor, ouro
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Peso bruto	0.756 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm