


NUMINOS® GIMBLE L

luminaria de empotrar techo, 4000 K, 20°, IP20, redonda, negro / blanco

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009740
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Barra giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2700 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	negro/blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.606 kg

Fuente de luz

2093752	
---------	---

Accesorios

1010689	NUMINOS® L , difusor esmerilado
1010132	NUMINOS® L , reflector, cobre
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , difusor de panal
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , difusor prismático
1010690	NUMINOS® L , difusor elíptico
1010131	NUMINOS® L , reflector, dorado
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Peso bruto	0.756 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	11.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm