


## NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 4000 K, 40°, IP20, rond, noir

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009742                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrément                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 17 W                         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 2700 lm                      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                         |
| Coloris                                  | noir                         |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 22                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                      |
| Diamètre                                 | 16 cm                        |
| Poids net                                | 0.606 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.756 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |