



## NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009743                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2700 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 11.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.606 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150 mm weiß        |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150 mm<br>schwarz |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>gefrostet                       |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500<br>mA                            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                            |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500<br>mA, PHASE                     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor<br>prismatisch                     |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150 mm weiß       |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150 mm<br>schwarz  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor<br>elliptisch                      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500<br>mA, DALI                      |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>kupfer                        |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>gold                          |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.756 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |