


NUMINOS® GIMBLE L

Infälld takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009743
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.606 kg
Bruttovikt	0.756 kg

2093752	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010132	NUMINOS® L , reflektor, koppar
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010131	NUMINOS® L , reflektor, guld
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm