


## NUMINOS® GIMBLE L

incasso a plafone nero/cromo 4000 K 40°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1009744                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 17 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 2700 lm                      |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 40 °                         |
| Colore                         | nero/cromo                   |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 22                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 11.5 cm                      |
| Diametro                       | 16 cm                        |
| Peso netto                     | 0.606 kg                     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato  |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , diffusore prismatico   |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusore ellittico    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , riflettore, rame       |
| 1010131 | NUMINOS® L , riflettore, oro        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Peso lordo           | 0.756 kg |
| Forma dello scasso   | circa    |
| Profondità d'incasso | 11.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm  |