


## NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                  | 1009746                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                      |
| Indice de protection                     | III                         |
| Wattage                                  | 17 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 2700 lm                     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 55 °                        |
| Coloris                                  | noir/blanc                  |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                     |
| Diamètre                                 | 16 cm                       |
| Poids net                                | 0.606 kg                    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.756 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |