

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009748
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.606 kg
Brutogewicht	0.756 kg

Lichtbron

2093752	
---------	---

Toebehoren

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud

Inbouwdiepte	11.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm