


NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009751
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiss/schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.606 kg
Bruttogewicht	0.756 kg

Lichtquelle

2093752	
---------	---

Zubehör

1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold

Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm