


NUMINOS® GIMBLE L

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 40°, IP20, okrągła, biała

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009752
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	obrotowy drążek i możliwość pochylania
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	11.5 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.606 kg

Źródła światła

2093752	
---------	---

Akcesoria

1010689	NUMINOS® L , Dyfuzor matowy
1010132	NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany
1010697	Sterownik LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu
1010701	Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny
1010690	NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny
1010131	NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty
1010705	Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI

Waga brutto	0.756 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	11.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm