


## NUMINOS® GIMBLE L

Infälld takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009752     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 17 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2700 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 11.5 cm     |
| Diameter                     | 16 cm       |
| Netto vikt                   | 0.606 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.756 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>frostad                                                  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor,<br>koppar                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusor<br>med bikaka                                               |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                             |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisk                                                |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor,<br>guld                                                   |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form    | runda   |
| Inbyggjningsdjup      | 11.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |